

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ





### TC-W3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Premium 2-Cycle Blend

Υψηλής απόδοσης λιπαντικό με σύγχρονη τεχνολογία πρόσθετων, κατάλληλο για χρήση με προανάμειξη (καρμπυρατέρ) ή σε συστήματα injection (πρώτης γενιάς).

#### Direct Injection Synthetic Blend.

Υψηλών προδιαγραφών λιπαντικό ειδικά φτιαγμένο για συστήματα Direct injection όπως των Mercury Optimax, Yamaha HPDI και Johnson/ Evinrude Ficht και DI Motors.

#### Full Synthetic 2-Cycle Blend.

Πλήρως συνθετικό (100%) σχεδιασμένο για χρήση σε όλες τις εξωλέμβιες συμπεριλαμβανομένης της Johnson/ Evinrude E-Tec. Προσφέρει την υπέρτατη προστασία.



### ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4-ΧΡΟΝΩΝ ΕΞΩΛΕΜΒΙΩΝ

Οι σημερινές 4-χρονες εξωλέμβιες είναι «καθαρότερες» και περισσότερο αθόρυβες από τις αντίστοιχες 2-χρονες. Αλλά σε αντίθεση με τις απαιτήσεις του αυτοκινήτου σας μια 4-χρονη εξωλέμβια χρειάζεται ένα πολύ ειδικό λάδι με ειδικά πρόσθετα.

Όλα τα λάδια για 4-χρονες εξωλέμβιες της SIERRA είναι εφάμιλλα και στις περισσότερες περιπτώσεις με προδιαγραφές ανώτερες από αυτές του κατασκευαστή (OEM Engine Oil Standards). Η SIERRA διαθέτει μια μεγάλη γκάμα λαδιών για 4-χρονες εξωλέμβιες. (Δείτε πίνακα)



### ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4-ΧΡΟΝΩΝ ΕΣΩ/ΕΞΩ & ΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

Από το ενισχυμένο ορυκτέλαιο μέχρι το Full (100%) συνθετικό λάδι η SIERRA έχει το σωστό λάδι για τον κινητήρα σας. Η SIERRA έχει το λάδι που ανταποκρίνεται ακριβώς στις οδηγίες του κατασκευαστή του κινητήρα. Φτιαγμένο με ειδικά πρόσθετα για πλήρη προστασία του κινητήρα στο «δύσκολο» περιβάλλον της θάλασσας ακόμα και με τις μηχανές σε πλήρη ισχύ. Τα λάδια της SIERRA είναι φτιαγμένα να απωθούν την υγρασία και να προστατεύουν από τη σκουριά όλα τα εσωτερικά μέρη του κινητήρα σας.

### ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ DIESEL

Ειδική σύνθεση από ορυκτέλαια & συνθετική βάση. Λάδια που ξεπερνούν το πλέον αυστηρό FC-W Standard.

### GEAR LUBRICANTS

Υπερενισχυμένες πολύτυπες βαλβολίνες με ειδικά αντισκωριακά πρόσθετα υψηλών πιέσεων (EP) που προστατεύουν τα γρανάζια από τη φθορά και την οξειδωση, ενώ επιτρέπουν την ομαλή και αθόρυβη λειτουργία. Σχεδιασμένες να δημιουργούν την τέλεια λίπανση γραναζοκιβωτίων με κωνικά ή σπειροειδή γρανάζια καθώς και όπου απαιτείται λιπαντικό προδιαγραφής GL-5 σε ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα.

Το Type C, Electric Shift κατάλληλο μόνο για τις παλιότερες OMC εξωλέμβιους και εσω/εξωλέμβιους κινητήρες με ηλεκτρική αλλαγή (Shift).







### 18-9550-0 FOGGING OIL

- 12OZ (340g)
- Σπρέυ φύλαξης
  - προστατεύει το εσωτερικό του κινητήρα από την σκουριά κατά την παρατεταμένη διάρκεια φύλαξης (ξεχειμώνα).
  - Ιδανικό για εξωλέμβιους, έσω-έξω και εσωλέμβιους κινητήρες.
  - Για δίχρονους και τετράχρονους κινητήρες.
  - Προσφέρει ένα προστατευτικό φιλμ χωρίς να αφήνει κατάλοιπα μέσα στον κινητήρα, επιτρέποντας μια εύκολη επανεκκίνηση.



### 18-9730-1 LITHIUM SPRAY

- 12OZ (340g)
- Σπρέι γράσου λιθίου
  - Ημιρρευστο γράσο λιθίου υψηλών πιέσεων.
  - Ειδικά μελετημένο για το θαλασσίνο περιβάλλον.
  - Ειδικά μελετημένο για πολλαπλές χρήσεις, προστατεύοντας από την διάβρωση και τη σκουριά, μειώνοντας τις φθορές και τις θερμοκρασίες λειτουργίας.



### 18-9750-0 POWER TRIM & TILT FLUID

- Υγρό power trim tilt
- Heavy Duty για υψηλές πιέσεις σε κάθε θερμοκρασία.
  - Χωρίς να αφρίζει, για ομαλή λειτουργία των υδραυλικών.
  - Προσφέρει προστασία από την σκουριά και σωστή λίπανση των υδραυλικών εσωτερικών μερών.



### 18-9570-0 CARBON FREE SPRAY

- 12 OZ (340g)
- Αφαιρεί τελείως παλιά κατάλοιπα καύσης όπως άνθρακα και κολλώδης ουσίες.
  - Καθαρίζει τις εισαγωγές, τις βαλβίδες, τα πιστόνια και τον θάλαμο καύσης.
  - Ελευθερώνει κολλημένα ελατήρια πιστονιών.
  - Ασφαλές για συχνή χρήση σε 4χρονους ή 2χρονους κινητήρες.
  - Φτιαγμένο για να βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα.



18-9710-0  
10 oz (238.5g)

### PREMIUM MARINE BEARING GREASE.

- Γράσο υψηλών προδιαγραφών.
- Γράσο διάρκειας με ειδική σύνθεση βάσης λιθίου.
- Έχει στη σύνθεσή του πρόσθετα υψηλών πιέσεων, καθώς και ειδικά αντιδιαβρωτικά, αντιαφριστικά και αντιοξειδωτικά πρόσθετα για μέγιστη προστασία.

18-9710-1  
14 oz (397g)



### 18-52104 OIL EXTRACTOR

- Χωρητικότητα 8,8L
- Για γρήγορη, εύκολη και «καθαρή» αλλαγή λαδιών ή άλλων υγρών.
- Βαλβίδα επιλογής για να βγάξετε ή να βάζετε λάδια στον κινητήρα σας.
- Δουλεύει με αέρα κομπρεσέρ.
- Κρατάει πίεση/ υποπίεση για να δουλέψετε και μακριά από το κομπρεσέρ.
- 1,5m σωλήνα αναρρόφησης με δύο τύπους καλαμιών αναρρόφησης.



### 18-52204 OIL EXTRACTOR

- Χωρητικότητα 8,8L
- Για γρήγορη, εύκολη και «καθαρή» αλλαγή λαδιών ή άλλων υγρών.
- Βαλβίδα επιλογής για να βγάξετε ή να βάζετε λάδια στον κινητήρα σας.
- Δουλεύει αυτόνομα με την δική του τρόμπια διπλής ενέργειας για χρήση οπουδήποτε
- 1,5m σωλήνα αναρρόφησης με δύο τύπους καλαμιών αναρρόφησης.



### 18-9200 14 OZ (397g) SPLINE GREASE

Ειδικό γράσο για το δέσιμο των yoke και των engine couplers.



### 18-9778 ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ

2- 7/16" μέχρι 3" για φίλτρα μικρών εξωλεμβίων.



### 18-9789 ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ

2- 9/16" μέχρι 3-1/4"



### 18-9790 ΚΛΕΙΔΙ ΦΙΛΤΡΟΥ

3- 5/16" μέχρι 3-3/4"



### 18-9780 ΕΥΚΑΜΠΤΟΑΚΡΟΦΥΣΙΟ

γεμίματος για μπουκάλια λαδιού 1QUART (946ml)



### 18-9781 ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ - ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

για μπουκάλια Εύκαμπτο ακροφύσιο γεμίματος για μπουκάλια 1QUART (946ml).



### 18-9786 ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ - ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

(γέμισμα / άδειασμα) για σωληνάκια γράσου των 10 OZ (238.5g) με έξτρα ακροφύσιο για τις ειδικού τύπου εφαρμογές



### 18-9788 ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ

για βαρελάκια των 5 gallon (18.95l)



### 18-9782 ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

για σωληνάκια 14 OZ (397g)



### 18-9804 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟ

30cm



### 18-9791 ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΥ



### 18-9031 BELLOWS ADHESIVE

Πανίχυμη ελαστομερής κόλλα για φυσούνες



### 18-9068 MARINE RUST REMOVER

- 1 gallon 3.785L
- Αντισκουριακό μη τοξικό, φυσικό στο περιβάλλον.
  - Επαναφέρει τα σκουριασμένα μέταλλα στην αρχική τους μορφή.
  - Δεν επηρεάζει λάστιχα, τσιμούχες, πλαστικά ή μογογιά.



### 18-9013 COMBUSTION CLEAN

- 12 OZ (340g)
- Φτιαγμένο για να βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα
- Καθαρίζει το σύστημα καυσίμων
  - Αφαιρεί ανθρακούχες εναποθέσεις
  - Απελευθερώνει κολλημένα ελατήρια πιστονιών.
  - Εκτοπίζει την Υγρασία.
  - Σταθεροποιεί και συντηρεί το καύσιμο κατά τη φύλαξη.



18-9013  
8 OZ (237ml)

### FUEL STABILIZER

- 32 OZ (946ml)
- Σταθεροποιητής βενζίνης
- Για γρήγορη εκκίνηση του κινητήρα.
  - Κρατάει το καρμπυρατέρ ή το injection πάντα καθαρό
  - Ελαχιστοποιεί τα κατάλοιπα της καύσης.
  - Βελτιώνει την απόδοση του κινητήρα
  - Διατηρεί φρέσκια την βενζίνη μέχρι 24 μήνες.
  - 1/4 OZ (7g) για καθημερινή χρήση ή 1/2 OZ (14g) για φύλαξη σε κάθε 1 gallon (3,785L) βενζίνης.